

CON MOSCHETTONE

Gli SM34 con moschettone, venduti già in kit, rappresentano una soluzione già pronta all'uso per svariati impieghi: l'occhiello integrato al bicchierino può essere usato direttamente col moschettone (incluso nel prodotto) o con altri sistemi di fissaggio.

Questo magnete sfrutta la grande forza di attrazione della lega magnetica NdFeB, che viene ulteriormente potenziata dal **bicchierino in acciaio**, e può essere quindi impiegato per sollevare vari oggetti, assicurandolo con corde o catenelle.

Ciò rende questi magneti particolarmente apprezzati sia in **diversi settori industriali** che in **usì privati** o per **progetti fai-da-te**.

Contattateci per avere un rapido riscontro su prezzi, disponibilità e prodotti personalizzati.

È possibile visionare e scaricare i disegni tecnici di ciascun prodotto cliccando sul rispettivo codice evidenziato in blu.

Tutte le misure sono indicate in millimetri (mm).

CODICE	A	B	FORZA KG
SM34.35NI00.2507CM	25	7	28
SM34.35NI00.3207CM	32	7	49

La temperatura massima standard di esercizio è di 80 °C.

Su richiesta forniamo magneti capaci di operare a temperature maggiori, come indicato nella [Tabella materiali](#).

Molte di queste misure sono immediatamente disponibili anche in altre varianti, con diversi rivestimenti e gradi di magnetizzazione.

I valori di forza riportati nelle tabelle sono il risultato di test dinamometrici eseguiti con una piastra in ferro spessa 10 mm. Eventuali variazioni da questo standard durante l'utilizzo potrebbero modificare le prestazioni effettive del magnete.

Si raccomanda di eseguire sempre test specifici in base alla propria applicazione.